

# DIGITALER FARB-PRINTER CP 770DW

Fotorealistische Prints, gestochen scharf in 325 dpi Auflösung – der CP 770DW liefert diese außerordentliche Druckqualität in nur 19 Sekunden und in mehreren Druckbereichen bis 150 x 105 mm. Mit seiner serienmäßigen Centronics- und seiner optionalen SCSI-2-Schnittstelle ist er für den reibungslosen Transfer digitaler Bilddaten aller Art bestens gerüstet.



<b>Modell</b>	<b>CP 770DW</b>
<b>Druckverfahren</b>	Thermosublimation
<b>Auflösung</b>	Druckkopf 325 dpi (12,8 Punkte/mm) max. Auflösung: 1.344 x 1.920 Punkte (LL-Wide)
<b>Farbtiefe</b>	24 Bit / 16,7 Millionen
<b>Druckzeit/Bild (Sek.) ca.</b>	S-Format: Standard: 19 Fine: 24 Super Fine: 36 L-Format: Standard: 27 Fine: 35 Super Fine: 56 LL-Format: Standard: 42 Fine: 54 Super Fine: 87
<b>Papiergrößen</b>	S-Format: 110 x 107 mm L-Format: 162 x 110 mm LL-Format: 182 x 110 mm
<b>Druckbereich</b>	S-Format: 100 x 75 mm S-Wide-Format: 105 x 75 mm L-Format: 130 x 100 mm L-Wide-Format: 130 x 105 mm LL-Format: 150 x 100 mm LL-Wide-Format: 150 x 105 mm
<b>Bildspeicher</b>	1 Vollbild 8 MB Wiederholtes Drucken mit der Copy-Taste
<b>Schnittstellen</b>	parallel: 36-pol. Centronics SCSI-2 (optional)
<b>Betriebsspannung</b>	220-240 V/AC, 50/60 Hz 120 V, 50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme max. ca.</b>	130 Watt 14 Watt Stand-by
<b>Abmessungen ca. (B x H x T)</b>	280 x 150 x 398 mm
<b>Gewicht ca.</b>	13,1 kg

(Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten)